

## 安全データシート

## n-オクタン酸

改訂日: 2024-01-24 版番号: 1

## 1. 化学品及び会社情報

## 製品識別子

|          |                |
|----------|----------------|
| 製品名      | : n-オクタン酸      |
| CB番号     | : CB5227624    |
| CAS      | : 124-07-2     |
| EINECS番号 | : 204-677-5    |
| 同義語      | : オクタン酸, カプリル酸 |

## 物質または混合物の関連する特定された用途、および推奨されない用途

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 関連する特定用途 | : 研究開発用途にのみ使用。医薬品、家庭用品、その他の用途には使用しないでください。 |
| 推奨されない用途 | : なし                                       |

## 会社ID

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 会社名 | : Chemicalbook      |
| 住所  | : 北京市海淀区上地十街匯煌国際1号棟 |
| 電話  | : 010-86108875      |

## 2. 危険有害性の要約

## 2.1 GHS分類

皮膚腐食性 / 刺激性 (細区分1C), H314

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 (区分1), H318

水生環境有害性 短期（急性）(区分3), H402

水生環境有害性 長期（慢性）(区分3), H412

このセクションで言及された H-ステートメントの全文は、セクション 16 を参照する。

## 2.2 注意書きも含む GHSラベル要素

## 絵表示

GHS05

## 注意喚起語

危険

## 危険有害性情報

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

#### 注意書き

#### 安全対策

P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。

P273 環境への放出を避けること。

P280 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

#### 応急措置

P301 + P330 + P331 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

P303 + P361 + P353 皮膚（又は髪）に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。

P305 + P351 + P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

#### 保管

P405 施錠して保管すること。

#### 廃棄

P501 内容物 / 容器を承認された処理施設に廃棄すること。

### 2.3 他の危険有害性

なし

---

## 3. 組成及び成分情報

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 化学物質・混合物の区別     | : 化学物質         |
| 化学特性(示性式、構造式 等) | : C8H16O2      |
| 分子量             | : 144.21 g/mol |
| CAS番号           | : 124-07-2     |
| EC番号            | : 204-677-5    |
| 化審法官報公示番号       | : 2-608        |
| 安衛法官報公示番号       | : -            |

---

## 4. 応急措置

### 4.1 必要な応急手当

#### 一般的アドバイス

応急措置担当者は自分が暴露しないよう、適切な防護を行う。この安全データシートを担当医に見せる。

#### 吸入した場合

吸入後は新鮮な空気を吸うこと。ただちに医師の診察を受けること。

#### 皮膚に付着した場合

皮膚に接触した場合: すべての汚染された衣類を直ちに脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。直ちに医師を呼ぶ。

#### 眼に入った場合

眼に触れた後は多量の水ですすぐこと。ただちに眼科医の診察を受けること。コンタクトレンズをはずす。

#### 飲み込んだ場合

飲み込んだ後は水を飲ませ(多くてもグラス2杯)、嘔吐を避ける(穿孔のリスクあり)嘔吐物の誤嚥後は呼吸不全のおそれ。直ちに医師を呼ぶ。

中和させようとしないうこと。

## 4.2 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

もっとも重要な既知の徴候と症状は、ラベル表示(項目2.2を参照)および/または項目11に記載されている

## 4.3 緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

データなし

---

# 5. 火災時の措置

## 5.1 消火剤

使ってはならない消火剤

本物質/混合物に対する消火剤の制限なし

適切な消火剤

二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>) 泡 粉末

## 5.2 特有の危険有害性

炭素酸化物

可燃性。

蒸気は空気より重く、床に沿って広がることもある。

高熱で空気と反応して爆発性混合物を生じる

火災時に有害な燃焼ガスや蒸気を生じるおそれあり。

## 5.3 消防士へのアドバイス

自給式呼吸器がある場合のみ危険区域に留まってもよい。安全なゾーンまで離れるか適切な保護衣を着用して、皮膚に触れないようにすること。

## 5.4 詳細情報

消火水が、地上水または地下水のシステムを汚染しないようにする。

---

# 6. 漏出時の措置

## 6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

救急隊員以外への助言: 蒸気、エアゾールを吸入してはならない。触れないようにすること。十分な換気を確保する。危険なエリアから避難し、緊急時手順に従い、専門家に相談のこと個人保護については項目 8 を参照する。

## 6.2 環境に対する注意事項

物質が排水施設に流れ込まないようにする。

## 6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

排水溝に蓋をすること。こぼれたら集めて結合させ、ポンプですくい取る。物質の制限があれば順守のこと (セクション 7、10参照) 液体吸収剤と中和物質 (例. Chemizorb® H, Merck Art. No. 101595) で処置すること。正しく廃棄すること。関係エリアを清掃のこと。

## 6.4 参照すべき他の項目

廃棄はセクション13を参照。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 7.1 安全な取扱いのための予防措置

注意事項は項目2.2を参照。

### 7.2 配合禁忌等を踏まえた保管条件

#### 保管クラス

保管クラス (ドイツ) (TRGS 510): 8A: 可燃性、腐食性危険物

#### 保管条件

密閉のこと。保管安定性推奨された保管温度15 - 25 °C湿気に反応する。

### 7.3 特定の最終用途

項目1.2に記載されている用途以外には、その他の特定の用途が定められていない

---

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 8.1 管理濃度

#### コンポーネント別作業環境測定パラメータ

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

### 8.2 曝露防止

#### 適切な技術的管理

汚した衣類はただちに替えること。予防的な皮膚保護を講じること。本物質を取り扱った後は手と顔を洗うこと。

#### 保護具

##### 眼 / 顔面の保護

NIOSH (US) または EN 166 (EU) などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた眼の保護具を使用する。密着性の高い安全ゴーグル

##### 皮膚及び身体の保護具

本推奨は、当社発行の安全データシートに記載されている製品およびその指定の使用法のみに適用される。溶解、他の物質との混合、およびEN374に記載の逸脱条件での使用については、

CE認証手袋のサプライヤに問い合わせのこと(例: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de))

##### フルコンタクト

材質: ニトリルゴム

最小厚: 0.4 mm

破過時間: 480 min

試験物質: Camatril? (KCL 730 / Aldrich Z677442, Size M)

本推奨は、当社発行の安全データシートに記載されている製品およびその指定の使用法のみに

適用される。溶解、他の物質との混合、およびEN374に記載の逸脱条件での使用については、  
CE認証手袋のサプライヤに問い合わせのこと(例. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:  
www.kcl.de)

飛沫への接触

材質: クロロプレン

最小厚: 0.65 mm

破過時間: 30 min

試験物質: KCL 720 Camapren®

身体のプロテクト

保護衣

呼吸用保護具

気化ガス/エアロゾル発生時に必要 次の規格に準拠しているフィルター式呼吸器保護具を推奨し  
ます。DIN EN 143、DIN 14387および使用済み呼吸器保護システムに関連する他の付属規格。

環境暴露の制御

物質が排水施設に流れ込まないようにする。

## 9. 物理的及び化学的性質

### Information on basic physicochemical properties

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物理状態                     | 透明, 粘性液体                                                                                                                                 |
| 色                        | 淡黄色                                                                                                                                      |
| 臭い                       | 弱                                                                                                                                        |
| 融点 / 凝固点                 | 融点/ 範囲: 16.0 - 16.5 °C                                                                                                                   |
| 沸点, 初留点及び沸騰範囲            | 237 °C at 1,013 hPa                                                                                                                      |
| 可燃性 (固体、気体)              | データなし                                                                                                                                    |
| 引火上限/下限または爆発限界           | 爆発範囲の下限: 1 %(V)                                                                                                                          |
| 引火点                      | > 110 °C - 密閉式引火点試験                                                                                                                      |
| 自然発火温度                   | > 300 °Cat 1,013 hPa                                                                                                                     |
| 分解温度                     | データなし                                                                                                                                    |
| pH                       | 3.5 at 0.5 grm/l                                                                                                                         |
| 粘度                       | 動粘度 (動粘性率) : 6.6 mm2/s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン 1144.08 mm2/s at 40 °C - OECD<br>試験ガイドライン 114粘度(粘性率): 6 mPa.s at 20 °C5.8 mPa.s at 20 °C |
| 水溶性                      | 0.68 grm/l at 20 °C                                                                                                                      |
| n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) | log Pow: 3.05 - 生物濃縮は予測されない。                                                                                                             |
| 蒸気圧                      | 13 hPa at 124 °C                                                                                                                         |
| 密度                       | 0.91 gPcm3 at 20 °C                                                                                                                      |
| 比重                       | 0.91 at 20 °C - OECD 試験ガイドライン 109                                                                                                        |
| 相対ガス密度                   | 4.98 - (空気=1.0)                                                                                                                          |
| 粒子特性                     | データなし                                                                                                                                    |
| 爆発特性                     | データなし                                                                                                                                    |
| 酸化特性                     | なし                                                                                                                                       |
| 表面張力                     | 33.7 mN/m at 0.6g/l at 23 °C                                                                                                             |

- OECD 試験ガイドライン 115

---

|      |                     |
|------|---------------------|
| 解離定数 | 5.23 - 5.3 at 20 °C |
|------|---------------------|

- OECD 試験ガイドライン 112

---

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 相対ガス密度 | 4.98 - (空気=1.0) |
|--------|-----------------|

---

## 9.2 その他の安全情報

表面張力

33.7 mN/m at 0.6g/l at 23 °C

- OECD 試験ガイドライン 115

解離定数

5.23 - 5.3 at 20 °C

- OECD 試験ガイドライン 112

相対ガス密度

4.98 - (空気=1.0)

---

## 10. 安定性及び反応性

### 10.1 反応性

高熱で空気と反応して爆発性混合物を生じる

引火点より下のおよそ15ケルビンからの範囲は危険とみなされている。

### 10.2 化学的安定性

標準的な大気条件(室温)で化学的に安定。

### 10.3 危険有害反応可能性

次と激しく反応

強酸化剤

塩基類

水酸化アルミニウムリチウム

### 10.4 避けるべき条件

強力な熱

### 10.5 混触危険物質

強酸化剤

### 10.6 危険有害な分解生成物

火災の場合:項目5を参照

---

## 11. 有害性情報

### 11.1 毒性情報

急性毒性

LD50 経口 - ラット - オスおよびメス - > 2,000 mg/kg

(OECD 試験ガイドライン 401)

症状: 飲み込むと、口内および喉に重症の火傷をおこすだけでなく、食道、胃に穴をあける危険性もある。

症状: 粘膜の炎症, 咳, 息切れ, おそれのある障害:, 気管の損傷, 吸入すると気管に浮腫を生じることがある。、症状が遅れて顕われることがある。

LD50 経皮 - ウサギ - > 5,000 mg/kg

備考: (RTECS)

**皮膚腐食性 / 刺激性**

皮膚 - ウサギ

結果: 1〜4時間接触すると腐食性がある - 4 h

(OECD 試験ガイドライン 404)

(規則 (EC) No 1272/2008, Annex VI)

**眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性**

重篤な眼の損傷。

**呼吸器感作性又は皮膚感作性**

データなし

**生殖細胞変異原性**

試験タイプ: **in vitro**染色体異常試験

テストシステム: 人間のリンパ球

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 473

結果: 陰性

試験タイプ: **in vitro**染色体異常試験

テストシステム: チャイニーズハムスター肺細胞

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 473

結果: 陰性

試験タイプ: **Ames** 試験

テストシステム: 大腸菌/ネズミチフス菌

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 471

結果: 陰性

試験タイプ: **in vitro**染色体異常試験

テストシステム: チャイニーズハムスター卵巣細胞

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 473

結果: 幾つかの**in vitro**試験で陽性の結果が得られた。

**発がん性**

データなし

**生殖毒性**

データなし

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

データなし

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

データなし

誤えん有害性

データなし

## 11.2 追加情報

RTECS: RH0175000

粘膜、上気道、眼および皮膚の組織に極めて有害である。、咳、息切れ、頭痛、吐き気

化学的、物理的および毒性学的性質の研究は不十分と考えられる。

大量に摂取後

吐き気

嘔吐

頭痛

ショック

その他の危険な特徴を除外してはならない。

十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。

---

## 12. 環境影響情報

### 12.1 生態毒性

魚毒性

止水式試験 LC50 - *Lepomis macrochirus*（ブルーギル） - 22 mg/l - 96 h

(US-EPA)

ミジンコ等の水生無脊

止水式試験 EC50 - *Daphnia magna*（オオミジンコ） - > 21 mg/l - 48 h

椎動物に対する毒性

(OECD 試験ガイドライン 202)

藻類に対する毒性

止水式試験 ErC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata*（緑藻） - 43.73 mg/l - 72

h

(OECD 試験ガイドライン 201)

微生物毒性

止水式試験 EC10 - *Pseudomonas putida*（シェードモナス - プチダ） - 912 mg/l

- 18 h

(ISO 10712)

### 12.2 残留性・分解性

生分解性

好気性 - 曝露時間 30 d

結果: > 72 % - 易分解性。

(OECD 試験ガイドライン 301D)

理論上の酸素要求

2,440 mg/g

(量)

備考: (Lit.)

### 12.3 生体蓄積性

生体蓄積性 *Danio rerio* (ゼブラフィッシュ) - 28 d

で 21.5 °C- 3.6 mg/l(オクタノイックアシド)

生物濃縮因子 (BCF) : 236 - 282

(OECD 試験ガイドライン 305)

### 12.4 土壤中の移動性

データなし

### 12.5 PBT および vPvB の評価結果

化学物質安全性評価が必要ではない/行っていないため、PBT/vPvB評価データはない。

### 12.6 内分泌かく乱性

データなし

### 12.7 他の有害影響

データなし

---

## 13. 廃棄上の注意

### 13.1 廃棄物処理方法

製品

内容物及び容器は、関連法規及び各自治体の条例等の規制に従い、産業廃棄物として適切に処理すること。

---

## 14. 輸送上の注意

### 14.1 国連番号

ADR/RID (陸上規制) : 3265 IMDG (海上規制) : 3265 IATA-DGR (航空規制) : 3265

### 14.2 国連輸送名

IMDG (海上規制) : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Octanoic acid)

IATA-DGR (航空規制) : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Octanoic acid)

Passenger Aircraft: Not permitted for transport

Cargo Aircraft: Not permitted for transport

ADR/RID (陸上規制) : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (オクタノイックアシド)

### 14.3 輸送危険有害性クラス

ADR/RID (陸上規制) : 8 IMDG (海上規制) : 8 IATA-DGR (航空規制) : 8

### 14.4 容器等級

ADR/RID（陸上規制）：Ⅲ IMDG（海上規制）：Ⅲ IATA-DGR（航空規制）：Ⅲ

#### 14.5 環境危険有害性

ADR/RID: 非該当 IMDG 海洋汚染物質(該当・非該当): IATA-DGR（航空規制）：非該当  
非該当

#### 14.6 特別の安全対策

なし

#### 14.7 混触危険物質

強酸化剤

---

### 15. 適用法令

#### 15.1 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

##### 国内適用法令

消防法:

第4類:引火性液体, 第三石油類, 危険等級Ⅲ, 非水溶性液体

毒物及び劇物取締法:

非該当

##### 労働安全衛生法

特定化学物質障害予防規則:

非該当

有機溶剤中毒予防規則:

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物:

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物:

非該当

化学物質排出把握管理促進法:

非該当

---

### 16. その他の情報

#### 略語と頭字語

ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定

CAS: ケミカルアブストラクトサービス

EC50: 有効濃度 50%

IATA: 国際航空運送協会

IMDG: 国際海上危険物

LC50: 致死濃度 50%

LD50: 致死量 50%

TWA: 時間加重平均

【1】労働安全衛生法 ウェブサイト <https://www.mhlw.go.jp>

【2】化学物質審査規制法（化審法） <https://www.env.go.jp>

【3】化学物質排出把握管理促進法（PRTR法） <https://www.chemicoco.env.go.jp>

【4】NITE化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIIP） <https://www.nite.go.jp/>

【5】カメオケミカルズ公式サイト <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>

【6】ChemIDplus、ウェブサイト <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>

【7】ECHA - 欧州化学物質庁、ウェブサイト <https://echa.europa.eu/>

【8】eChemPortal - OECD 化学物質情報グローバルポータル、ウェブサイト <http://www.echemportal.org/echemportal/index?>  
[pageID=0&request\\_locale=en](http://www.echemportal.org/echemportal/index?)

【9】ERG - 米国運輸省による緊急対応ガイドブック、ウェブサイト <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>

【10】有害物質に関するドイツ GESTIS データベース、ウェブサイト <http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index>

【11】HSDB - 有害物質データバンク、ウェブサイト <https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>

【12】IARC - 国際がん研究機関、ウェブサイト <http://www.iarc.fr/>

【13】IPCS - The International Chemical Safety Cards (ICSC)、ウェブサイト <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>

【14】Sigma-Aldrich、ウェブサイト <https://www.sigmaaldrich.com/>

本MSDS中の情報は指定された製品にのみ適用され、特に規定がない限り、本製品とその他の物質の混合物には適用されません。本MSDSは、製品使用者の適切な専門的なトレーニングを受けた者にのみ製品安全情報を提供します。本MSDSの使用者は、本SDSの適用性について独自に判断しなければならない。本MSDSの著者は、本MSDSの使用によるいかなる傷害にも責任を負わない。